

SERIGRAFIA

TRANSFER  
SUBLIMATICO



**SERICAR**

## SUBLIMATICO PER COTONE

- presentazione** Ciò che rende **SUBLIMATICO PER COTONE** un transfer nuovo e unico nel suo genere è la **possibilità di trasferire in un unico passaggio il classico transfer sublimatico e il transfer termoadesivo meccanico.**  
**SUBLIMATICO PER COTONE** è un transfer facilmente applicabile su tessuti naturali, adottando formati e colori personalizzati secondo le esigenze del cliente.  
**SUBLIMATICO PER COTONE** non ha praticamente spessore al tatto è impalpabile, la trama del tessuto si colora in modo eccezionale ed in profondità, è traspirante, praticamente come se fosse un transfer sublimatico tessile tradizionale. La definizione della stampa, per le sue caratteristiche, è di grande qualità, nitida tale da consentire l'uso di qualsiasi texture, immagine, foto, ecc.  
Per le caratteristiche che il transfer presentato ha in essere, si ha una vasta possibilità di utilizzo: il transfer può essere facilmente apposto su qualsiasi tipo di capo di abbigliamento dal casual al capo di moda, dall'abbigliamento per adulti a quello per bambini, all'abbigliamento sportivo anche da competizione.  
Come per il transfer sublimatico tessile tradizionale il tessuto deve essere bianco comunque tinte molto chiare.  
Il supporto del transfer è trasparente leggermente opalino ciò permette di vedere esattamente dove si posiziona il transfer.
- applicazione** Vista l'estrema elasticità del transfer è possibile applicarlo su diversi tipi di tessuto anche con elevata estensione elastica. Consigliamo di effettuare preventivamente un test di applicazione e d'uso sul tessuto originale.
- resistenza** Le prove effettuate consentono di stabilire che **SUBLIMATICO PER COTONE** possiede queste caratteristiche di resistenza, il rispetto delle quali consente una ottimale utilizzazione del prodotto:
- Lavaggio in acqua fredda a capo rovesciato
  - Resistenza buona alla luce
  - Resistenza agli agenti atmosferici
  - Eccezionale elasticità
  - Resistenza ottima allo sfregamento e al graffio
- modalità trasferimento** L'applicazione di **SUBLIMATICO PER COTONE** si effettua a mezzo di presse transfer manuali o pneumatiche che consentano la regolazione della temperatura e della pressione necessarie come qui di seguito indicato:
- Temperatura : 175° C / 205 °effettivi
  - Tempo pressione: circa 40-60 secondi
  - Pressione : 4-6 N/cm
- Staccare il supporto del transfer a freddo.  
E' consigliato staccare il supporto del transfer dopo diverse ore dall'applicazione. L'operazione di rimozione del supporto deve essere fatta mantenendo un angolo di 90°. Si consiglia inoltre, prima di effettuare i vari test di lavaggio, ecc., di lasciare riposare il transfer almeno 48 ore, tempo in cui l'applicazione raggiunge la propria maturità e termina naturalmente la sua operazione di saldatura con il supporto tessile.
- caratteristiche soggetto di stampa** Non esistono restrizione per forme e elementi formanti il disegno da stampare. Sericar si riserva, comunque, di verificare preventivamente il soggetto di stampa.
- colori** I soggetti possono essere realizzati utilizzando tutti i colori o altri effetti. A seguito del grado di copertura del colore è possibile che si verifichi una variazione nella tonalità del colore stesso.
- quantitativi** Il quantitativo minimo di pezzi per la produzione di **SUBLIMATICO PER COTONE** varia a seconda delle dimensioni e dal taglio singolo e dalle dimensioni del supporto di stampa. Prezzo secondo listino effettuato su richiesta.