

etichette ELASTA & ELASTA LUX

presentazione

ELASTA è un'etichetta facilmente applicabile su tessuti con caratteristiche molto diverse tra loro, adottando formati e colori personalizzati secondo le esigenze del cliente. **Quello che rende ELASTA un transfer del tutto nuovo e unico nel suo genere, è la possibilità di poterla utilizzare anche su tessuti di elevata elasticità.**

ELASTA predilige l'applicazione su tessuti anche molto elastici in quanto la sua conformazione e la sua tecnologia le permette, una volta subita una importante estensione, di ritornare senza deformazioni allo stato iniziale: la sua capacità di memoria non viene compromessa.

Questo ci permette di realizzare anche immagini fotografiche con, in più, il vantaggio di eseguire un numero indefinito di copie mantenendo la stessa risoluzione ad un costo accessibile.

Ad **ELASTA** è stata affiancata **ELASTA-LUX**: una stampa transfer che sulla base di quanto fissato con **ELASTA**, ha nell'essere **rifrangente** un valore aggiunto.

ELASTA-LUX oltre al vantaggio della particolare elasticità meccanica e capacità memoria, è realizzata con un particolare supporto e speciali pigmenti che riflettono la luce nel momento in cui una sorgente luminosa la colpisce.

Per tali caratteristiche questi transfers hanno una vasta possibilità di utilizzo: su qualsiasi tipo di capo di abbigliamento dal casuals al capo di moda, dall'abbigliamento per adulti a quello per bambini, all'abbigliamento sportivo anche da competizione.

applicazione

Vista l'estrema elasticità del transfer è possibile applicarlo su diversi tipi di tessuto anche con elevata estensione elastica. Consigliamo di effettuare preventivamente un test di applicazione e d'uso sul tessuto originale.

resistenza

Le prove effettuate consentono di stabilire che **ELASTA** ed **ELASTA-LUX** possiedono questi caratteristiche di resistenza, il rispetto delle quali consente una ottimale utilizzazione del prodotto:

- Lavaggio fino 40° C
- Buona resistenza ai lavaggi a secco
- Resistenza ottima alla luce
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Resistenza all'acqua marina e al cloro
- Buona elasticità e memoria di ritorno
- Resistenza ottima allo sfregamento e al graffio

modalità applicazione

L'applicazione di **ELASTA** ed **ELASTA-LUX** si effettua a mezzo di presse transfer manuali o pneumatiche che consentano la regolazione della temperatura e della pressione necessarie come qui indicato:

- Temperatura: 140°/160° C effettivi
- Tempo pressione: circa 10-20 secondi
- Pressione: 4 - 6 N/cm²

Eseguita l'applicazione, lasciare raffreddare ad una temperatura ambiente i transfers prima di togliere la carta di supporto. L'operazione di rimozione del supporto deve essere fatta mantenendo un angolo di 90°. Si consiglia inoltre, prima di effettuare i vari test di lavaggio, ecc., di lasciare riposare l'etichetta almeno per 48 ore, tempo in cui l'applicazione raggiunge la propria maturità e termina naturalmente la sua operazione di saldatura con il supporto tessile.

caratteristiche soggetto di stampa

Non esistono restrizioni per forme e elementi formanti il disegno da stampare. Sericar si riserva, comunque, di verificare preventivamente il soggetto di stampa.

colori

I soggetti possono essere realizzati utilizzando tutti i colori. A seguito del grado di copertura del colore è possibile che si verifichi una variazione nella tonalità del colore stesso. L'effetto rifrangente di **ELASTA-LUX** può variare a seconda del colore di stampa utilizzato.

quantitativi

Il quantitativo minimo di pezzi per la produzione di **ELASTA** ed **ELASTA-LUX** varia a seconda delle dimensioni e dal taglio singolo e dalle dimensioni del supporto di stampa. Prezzo secondo listino effettuato su richiesta.